


# ABRAMUD SW /20

DRUCKSCHLAUCH FÜR BOHRSCHLAMM



## ANWENDUNG

Druckschlauch, zur Förderung von Bohrschlämmen und Rohölen

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR/PVC**-Mischung

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, **CR**-Qualität, öl-, fett-, salzwasser- und ozonbeständig, flammwidrig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	96	3 25/32	3.70	20	300	80	1200	60
102	4	124	4 7/8	5.20	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	7.40	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.70	20	300	80	1200	60
203	8	227	8 15/16	10.80	20	300	60	900	40
254	10	285	11 7/32	17.20	20	300	60	900	20
302	12	337	13 17/64	22.50	20	300	60	900	12

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

