

# ABRAPLUS /85

BETON-SPRITZSCHLAUCH



## ANWENDUNG

Betonpumpen-Spritzschlauch

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, antistatisch, Synthekautschuk

## EINLAGEN

Hochreißfestes Stahldrahtgewebe

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, antistatisch, Synthekautschuk, abrieb- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +70°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
51	2	70	2 3/4	4.00	85	1275	200	3000	200	61
64	2 33/64	87	3 27/64	4.70	85	1275	200	3000	240	61
76	3	103	4 1/6	5.62	85	1275	200	3000	275	30,5
102	4	128	5 3/64	7.66	85	1275	200	3000	350	30,5
127	5	155	6 7/64	10.10	85	1275	200	3000	425	30,5
152	6	180	7 3/32	15.40	85	1275	175	2625	650	20

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

