

# ABRASTAR /12 HD36

SANDSTRAHLSCHLAUCH



## ANWENDUNG

Sandstrahlschlauch, für Sand- und Stahlstrahlmittel, für Hochdruck, mit hoch Abriebfester Innenseele

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, antistatisch, **NR/SBR**-Mischung

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, antistatisch, **NR/SBR**-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +70°C

## NORMEN

DIN 53516 36 ± 5 mm<sup>3</sup>

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	33	1 19/64	0.71	12	180	36	540	40
25	1	40	1 37/64	0.96	12	180	36	540	40
32	1 1/4	48	1 57/64	1.26	12	180	36	540	40
38	1 1/2	56	2 13/64	1.44	12	180	36	540	40
38	1 1/2	60	2 23/64	1.48	12	180	36	540	40
51	2	71	2 51/64	2.39	12	180	36	540	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

