

AGRA-SHIELD /20

Vulkanisierte und beschichtete Armatur



ANWENDUNG

Wird bei allen Anwendungen verwendet, bei denen das Lebensmittel (flüssig oder fest) absolut nicht mit den Metalloberflächen der Armaturen in Kontakt kommen darf. Darüber hinaus wird mit dieser Struktur die übliche Ansammlung von Material, die sich am Ende der mit Crimparmaturen ausgestatteten Lebensmittelschläuche entsteht, vollständig beseitigt

INNENSEELE

Weiß, glatt aus EPDM-Gummi, Lebensmittelqualität, geruchlos und geschmacklos. Die zahlreichen kompakten Gummischichten bilden auch die vordere Abdichtung der Flansche

EINLAGEN

Hochbeständige synthetische Stoffe mit eingearbeiteten Metallspiral

DECKE

Blau, gewellt Stoffgemustert, EPDM-Qualität, abrieb, Ozon- und witterungbeständig

NORMEN

FDA Titel 21 art.177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, CE 1935/2004, PHTHALATE FREI

ARMATUREN

Diese Anwendung, die vollständige Gummiabschirmung der Armatur erfordert, ist nur für Flanschverbindungen vorgesehen, die einen solchen Schutz ermöglichen. Die Geometrie Spezifikation des Flansches ist auf Kundenwunsch

KENNEZEICHNUNG

