

# AGRABLOW /10 240°C

DRUCKSCHLAUCH FÜR HEIßLUFT ZUM KOMPRESSOR BIS TANK



## ANWENDUNG

Lebensmittel-Luftschlauch, zum Durchleiten von Heißluft zwischen Kompressor und Tank

## INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität EPM, geruchs- und geschmacksfrei

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, EPDM-Qualität, abrieb-, ozon- und witterunbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +240°C

## NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (a,b,c,d) für trocken Lebensmittel

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
25	1	41	1 5/8	0.88	10	150	30	450	40
45	1 25/32	63	2 31/64	1.67	10	150	30	450	40
51	2	69	2 23/32	1.86	10	150	30	450	40
60	2 23/64	78	3 25/32	2.14	10	150	30	450	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.25	10	150	30	450	40
76	3	94	3 45/64	2.65	10	150	30	450	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

**AGRABLOW**

**D** **W.P. 10 BAR (150 PSI)** **240°C** **FDA**

ITALY

**tubi gomma torino**