

# AGRABLOW SD /10 240°C

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR HEIßLUFT ZUM KOMPRESSOR BIS TANK



## ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druck-Luftschlauch, zum Durchleiten von Heißluft zwischen Kompressor und Tank

## INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität EPM, geruchs- und geschmacksfrei

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, EPDM-Qualität, abrieb-, ozon- und witterunbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +240°C

## NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (a,b,c,d) für trocken Lebensmittel

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
25	1	36	1 27/64	0.74	10	150	30	450	115	0.9	40
38	1 1/2	49	1 15/16	1.12	10	150	30	450	180	0.9	40
42	1 21/32	53	2 15/16	1.25	10	150	30	450	200	0.9	40
51	2	63	2 31/64	1.70	10	150	30	450	245	0.9	40
63.5	2 1/2	76	3	2.30	10	150	30	450	340	0.9	40
76	3	90	3 35/64	2.75	10	150	30	450	410	0.9	40
90	3 35/64	104	4 15/16	3.79	10	150	30	450	500	0.9	40
102	4	116	4 9/16	4.15	10	150	30	450	580	0.9	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

