

AGRABREW SD /12

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR BIER UND ALKOHOLISCHEN GETRÄNKEN



ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Bier, Wein, Alkohol und alkoholfreien Getränken

INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **BIIR** (BROMINE-BUTYL), geruchs- und geschmacksfrei

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

DECKE

Orange, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40 °C +120 °C dampfsterilisation +110 °C Für max 30 Minuten

NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE frei, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	32	1 1/4	0.78	12	180	36	540	80	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.92	12	180	36	540	115	0.9	40
32	1 1/4	46	1 13/16	1.19	12	180	36	540	145	0.9	40
38	1 1/2	52	2 15/32	1.48	12	180	36	540	180	0.9	40
51	2	65	2 9/16	1.89	12	180	36	540	245	0.9	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.91	12	180	36	540	340	0.9	40
65	2 9/16	83	3 15/64	2.97	12	180	36	540	350	0.9	40
76	3	95	3 47/64	3.41	12	180	36	540	410	0.9	40
102	4	122	4 51/64	4.96	12	180	36	540	580	0.9	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

