

AGRAMILK SD /10 LITE

SAUG-UND DRUCKSCLAUCH FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL - KNICKSTABIL



ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Milch und fetthaltigen Nahrungsmitteln, leichte Ausführung, hochflexibel

INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **NR**, geruchs- und geschmacksfrei

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Polyamidspirale

DECKE

Blau, stoffgemustert, **NR**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +80°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.22	10	150	30	450	150	0.4	40
51	2	67	2 41/64	1.84	10	150	30	450	180	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.23	10	150	30	450	192	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.20	10	150	30	450	195	0.4	40
76	3	100	3 15/16	4.07	10	150	30	450	228	0.4	40
102	4	127	5	6.08	10	150	30	450	240	0.4	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

