

AGRAOIL SD /10

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL



ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, für ölhaltige Lebensmittel, besonders für Olivenöl geeignet

INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **NBR**, geruchs- und geschmacksfrei

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

DECKE

Blau, stoffgemustert, **NBR**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +80°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|------|-------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0.65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | 0.9 | 40 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0.82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 55 | 0.9 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1.25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 74 | 0.9 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1.45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 86 | 0.9 | 40 |
| 51 | 2 | 64 | 2 17/32 | 1.96 | 10 | 150 | 30 | 450 | 112 | 0.9 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 77 | 3 5/16 | 2.45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 136 | 0.9 | 40 |
| 76 | 3 | 90 | 3 35/64 | 2.97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.9 | 40 |
| 102 | 4 | 116 | 4 9/16 | 4.11 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 0.9 | 40 |

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

