

# AGRAWINE SD /10 LITE

SAUG-UND DRUCKSCLAUCH FÜR NICHT FETTIGE FLÜSSIGE LEBENSMITTEL



## ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Wein, Fruchtsäften und alkoholfreien Getränken

## INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **EPDM**, geruchs- und geschmacksfrei

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Polyamidspirale

## DECKE

Rot, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40 °C+120 °C dampfsterilisierung +110 °C Für max 30 Minuten

## NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE frei, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.72	10	150	30	450	228	0.4	40
51	2	67	2 41/64	2.30	10	150	30	450	310	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.75	10	150	30	450	375	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.15	10	150	30	450	395	0.4	40
76	3	100	3 15/16	4.20	10	150	30	450	480	0.4	40
102	4	127	5	6.42	10	150	30	450	670	0.4	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENZEICHNUNG

