

# AQUARIG HW /35

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR TRINKWASSER



## ANWENDUNG

Trinkwasser-Saug- und Druckschlauch, für Ölbohr-Plattformen

## INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **BIIR**, geruchs- und geschmacksfrei, auf rostfreiem Dorn hergestellt

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

## DECKE

Orange, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, salzwasser- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +120°C

## NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE frei, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	71	2 51/64	2.91	35	525	105	1575	220	0.9	40
76	3	101	3 31/32	4.35	35	525	105	1575	350	0.9	40
102	4	132	5 13/64	6.40	35	525	105	1575	610	0.9	40
152	6	186	7 21/64	11.90	35	525	105	1575	900	0.9	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

**AQUARIG HW /35** **I.D.** **W.P. 35 BAR (525 PSI)** **S.F. 3:1** **FDA** **BfR** **ADI FREE** **PHthalate FREE** **ITALY** **tubi gomma torino**