

ASPICIPS PLUS

SAUGSCHLAUCH ABRIEBFEST



ANWENDUNG

Absaugen von Steinen, Schutt und Scheuerpulver für die industrielle Reinigung, sehr leicht und flexibel

INNENSEELE

Beige, glatt, **NR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 2 vorstende antistatischen Kupferlitzen

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, gewellt, **SBR/NR/PVC**-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +70°C

| ID | | WEIGHT | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|------|-------|--------|----------------|--------|-------------|
| mm | inch | kg/m | mm | bar | m |
| 51 | 2 | 0.94 | 70 | 0.9 | ON DEMAND |
| 63.5 | 2 1/2 | 1.30 | 75 | 0.9 | ON DEMAND |
| 76 | 3 | 1.65 | 88 | 0.9 | ON DEMAND |
| 102 | 4 | 2.82 | 100 | 0.9 | ON DEMAND |
| 127 | 5 | 3.45 | 150 | 0.9 | ON DEMAND |
| 152 | 6 | 4.25 | 220 | 0.9 | ON DEMAND |
| 203 | 8 | 6.35 | 260 | 0.9 | ON DEMAND |
| 254 | 10 | 7.97 | 350 | 0.9 | ON DEMAND |

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

