

CALORAD

KÜHLERSCHLAUCH



ANWENDUNG

Heiß- und Kaltwasserschlauch, zum Einsatz in Motoren- und Kühlsystemen, zur Verwendung als Industrie- und Radiatorschlauch

INNENSEELE

Schwarz, glatt, EPDM-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, EPDM, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +120°C

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | COIL LENGTH |
|-----|---------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 13 | 1/2 | 19 | 3/4 | 0.20 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40 |
| 16 | 5/8 | 22 | 7/8 | 0.25 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40 |
| 18 | 45/64 | 24 | 61/64 | 0.28 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40 |
| 20 | 25/32 | 26 | 1 5/16 | 0.30 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 22 | 7/8 | 28 | 1 7/64 | 0.32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 25 | 1 | 32 | 1 1/4 | 0.42 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 28 | 1 7/64 | 36 | 1 27/64 | 0.47 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 38 | 1 1/2 | 0.53 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 40 | 1 37/64 | 0.57 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 43 | 1 45/64 | 0.61 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 47 | 1 27/32 | 0.75 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 40 | 1 37/64 | 49 | 1 15/16 | 0.86 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 42 | 1 21/32 | 51 | 2 | 0.90 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 45 | 1 25/32 | 54 | 2 1/8 | 0.92 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 48 | 1 57/64 | 58 | 2 9/32 | 1.04 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 51 | 2 | 61 | 2 13/32 | 1.10 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 55 | 2 11/64 | 65 | 2 9/16 | 1.18 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 70 | 2 3/4 | 1.28 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 65 | 2 9/16 | 75 | 2 61/64 | 1.37 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 70 | 2 3/4 | 80 | 3 5/32 | 1.47 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 76 | 3 | 86 | 3 25/64 | 1.59 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 92 | 3 5/8 | 1.90 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 90 | 3 35/64 | 102 | 4 | 2.15 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 102 | 4 | 113 | 4 29/64 | 2.35 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |
| 110 | 4 21/64 | 123 | 4 27/32 | 2.50 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/40/61 |

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

TGT CALORAD D W.P. 3 BAR ITALY tubi gomma torino

 **CALORAD**

D

W.P. 3 BAR





ITALY