

# CALORGEN 120°C

DRUCKSCHLAUCH FÜR WARMES WASSER



## ANWENDUNG

Heißwasser- und Dampfschlauch, für ungesättigten Dampf, besonders geeignet für Niederdruckreiniger (Tank- und Werkzeugreinigung)

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, EPDM-Qualität

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, EPDM, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +120°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
10	13/32	20	23/32	0.29	10	150	30	450	40
12	15/32	22	7/8	0.33	10	150	30	450	40
13	1/2	23	29/32	0.35	10	150	30	450	40
15	19/32	25	1	0.39	10	150	30	450	40
16	5/8	26	1 5/16	0.42	10	150	30	450	40
18	45/64	28	1 7/64	0.45	10	150	30	450	40
19	3/4	29	1 9/64	0.47	10	150	30	450	40/61
20	25/32	30	1 3/16	0.49	10	150	30	450	40/61
25	1	35	1 3/8	0.59	10	150	30	450	40/61
30	1 3/16	41	1 5/8	0.85	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	42	1 21/32	0.88	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	0.90	10	150	30	450	40/61
35	1 3/8	47	1 27/32	0.97	10	150	30	450	40/61
38	1 1/2	50	1 31/32	1.22	10	150	30	450	40/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.33	10	150	30	450	40/61
42	1 21/32	54	2 1/8	1.41	10	150	30	450	40/61
45	1 25/32	61	2 13/32	1.67	10	150	30	450	40/61
51	2	67	2 41/64	1.85	10	150	30	450	40/61
60	2 23/64	75	2 61/64	3.07	10	150	30	450	40/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

