

# CALORGLAS 20 /500 FV

KÜHLWASSERSCHLAUCH MIT FIBERGLAS AUSDECKE



## ANWENDUNG

Spezial-Wasserschlauch, für Kühlsysteme, besonders zum Einsatz in Stahlwerken und Glashütten. Nichtleitend

## INNENSEELE

Weiß, glatt, in EPDM-Qualität

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

## DECKE

Weiß EPDM, it zusätzlich aufvulkanisiertem Fiberglas, als Spritz-Schutz gegen geschmolzene Materialien, z.B. in der Stahlgewinnung

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +130°C umvelt bergspitze von der Temperatur 530°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	24	61/64	0.45	20	300	60	900	40
16	5/8	27	1 5/8	0.50	20	300	60	900	40/61
19	3/4	32	1 1/4	0.60	20	300	60	900	40/61
25	1	39	1 17/32	0.90	20	300	60	900	40/61
30	1 3/16	42	1 21/32	0.80	20	300	60	900	40/61
32	1 1/4	48	1 57/64	1.30	20	300	60	900	40/61
38	1 1/2	55	1 11/64	1.70	20	300	60	900	40/61
40	1 37/64	59	2 21/64	1.90	20	300	60	900	40/61
51	2	71	2 51/64	2.50	20	300	60	900	40/61
65	2 9/16	86	3 25/64	3.25	20	300	60	900	40/61
102	4	122	4 51/64	4.00	20	300	60	900	40/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.