


CHEMIGREN SD /16 NO SPARKS - STRACCIATELLA TUBE

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH ZUM CHEMIE-MEDIEN AUS UHMWPE - EN 12115



ANWENDUNG

Saug- und Druckschlauch für chemische Produkten, Öle, Kraftstoffe, und Lebens

INNEN

Weiss und Schwarz, marmoriert UHMWPE

EN 12115

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

mm		inch		kg/m	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch		bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 1/32	0,71	16	240	64	960	125	0,9	40
25	1	37	1 9/32	0,87	16	240	64	960	150	0,9	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1,07	16	240	64	960	175	0,9	40/61
38	1 1/2	51	2	1,35	16	240	64	960	225	0,9	40/61
51	2	67	2 41/64	2,29	16	240	64	960	275	0,9	40/61
63,5	2 1/2	80	3 5/32	2,51	16	240	64	960	300	0,9	40/61
76	3	92	3 5/8	3,08	16	240	64	960	350	0,9	40/61
102	4	118	4 41/64	4,51	12	180	48	720	450	0,8	40/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

