

# MARINESAN SD /10 EN ISO 8099

SAUG-UND DRUCKWASSERSCHLAUCH FÜR TOILETTEN AUF SPORTBOOTEN



## ANWENDUNG

Wasser-Saug- und Druckschlauch, für Trink- und Abwasser, für Sportboote, in geschlossenen Systemen

## INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **BIIR** (BROMINE-BUTYL), geruchs- und geschmacksfrei

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

## DECKE

Weiß, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40 °C+120 °C

## NORMEN

EN ISO 8099

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.72	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.87	10	150	30	450	115	0.9	40
38	1 1/2	48	1 57/64	1.80	10	150	30	450	180	0.9	40
40	1 37/64	50	1 31/32	2.00	10	150	30	450	180	0.9	40
45	1 25/32	55	2 11/64	2.25	10	150	30	450	200	0.9	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

