

PETRO4TANKERS

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR KRAFTSTOFFEN UND MINERALÖL - AUSDECKE GEWELLT



ANWENDUNG

Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Mineralöl, wie Diesel, Benzin, Kraftstoffe, mit Aromatenanteil bis 50%. Licht äußerst flexibel und außergewöhnliche Abriebfestigkeit. Produkt ideal für die Entladung und die Übertragung von Tankern in Kraftstoff-Verteilungsgesellschaften.

INNENSEELE

Schwarz, glatt, antistatisch **NBR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 1 Kupferlitze zur Erdung

DECKE

Schwarz, glänzend, **NBR/PVC**-Qualität, mit einem rot theroplastischen Spirale, Abrieb-, Ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +80°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH	WALL	SPIR DIAM
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m		
51	2	1.55	10	150	30	450	110	0.7	40	4.5	6
63.5	2 1/2	1.97	10	150	30	450	138	0.7	40	5	6
76	3	2.25	10	150	30	450	170	0.7	40	5	8
102	4	3.00	10	150	30	450	230	0.7	40	7	8

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.