

# PETRO4TANKERS

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR KRAFTSTOFFEN UND MINERALÖL - AUSDECKE GEWELT



## ANWENDUNG

Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Mineralöl, wie Diesel, Benzin, Kraftstoffe, mit Aromatenanteil bis 50%. Licht äußerst flexibel und außergewöhnliche Abriebfestigkeit. Produkt ideal für die Entladung und die Übertragung von Tankern in Kraftstoff-Verteilungsgesellschaften.

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, antistatisch **NBR**-Qualität

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 1 Kupferlitze zur Erdung

## DECKE

Schwarz, glänzend, **NBR/PVC**-Qualität, mit einem rot theroplastischen Spirale, Abrieb-, Ozon- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +80°C

| ID   |       | WEIGHT | WP  |     | BP  |     | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | WALL | SPIR DIAM |
|------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|-------------|------|-----------|
| mm   | inch  | kg/m   | bar | psi | bar | psi | mm             | bar    | m           |      |           |
| 51   | 2     | 1.55   | 10  | 150 | 30  | 450 | 110            | 0.7    | 40          | 4.5  | 6         |
| 63.5 | 2 1/2 | 1.97   | 10  | 150 | 30  | 450 | 138            | 0.7    | 40          | 5    | 6         |
| 76   | 3     | 2.25   | 10  | 150 | 30  | 450 | 170            | 0.7    | 40          | 5    | 8         |
| 102  | 4     | 3.00   | 10  | 150 | 30  | 450 | 230            | 0.7    | 40          | 7    | 8         |

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.