



PETROBUNKER SW /15

DRUCKSCHLAUCH FÜR BUNKERSCHIFFE



ANWENDUNG

Druckschlauch, zur Förderung von Rohölen und Krafstoffen mit Aromatenanteil bis 50%, von der Ölbohr-Plattform zum Schiff

INNENSEELE

Schwarz, glatt, NBR-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, **CR**-Qualität, oel-, fett-, salzwasser- und ozonbeständig, flammwidrig

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +100°C

NORMEN

BS 1435:1987 L15 / UNI EN 1765:99 L15

		8		4					n z n
ID inch		0D mm inch		WEIGHT kg/m	bar	/P psi	bar E	P psi	COIL LENGTH
51	2	63.5	2 1/2	1.80	15	225	60	900	60
76	3	94	3 45/64	4.05	15	225	60	900	60
102	4	122	4 51/64	6.50	15	225	60	900	60
127	5	147	5 25/32	7.05	15	225	60	900	60
152	6	176	6 15/16	8.20	15	225	60	900	60
203	8	230	9 5/8	9.70	15	225	60	900	40
254	10	284	11 3/16	12.40	15	225	60	900	20
302	12	340	13 25/64	15.00	15	225	60	900	12

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

