

PETROBUNKER SW /20 - 4 tons

DRUCKSCHLAUCH FÜR BUNKERSCHIFFE



ANWENDUNG

Druckschlauch, zur Förderung von Rohölen und Kraftstoffen mit Aromatenanteil bis 50%, von der Ölbohr-Plattform zum Schiff

INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, **CR**-Qualität, oel-, fett-, salzwasser- und ozonbeständig, flammwidrig

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
102	4	122	4 51/64	4.77	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	7.40	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.98	20	300	80	1200	60
203	8	227	8 15/16	10.70	20	300	60	900	40
254	10	285	11 7/32	16.93	20	300	60	900	20
302	12	337	13 17/64	22.34	20	300	60	900	12

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

