

PETROCAR 10 L/L

DRUCKSCHLAUCH FÜR MINERALÖLPRODUKTEN



ANWENDUNG

Druckschlauch, zum Durchleiten von Mineralöl, wie Diesel, Benzin, Petroleum, mit Aromatenanteil bis 50%

INNENSEELE

Schwarz, glatt, leitfähig, **NBR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE

Schwarz, glatt, **NBR/PVC**-Mischung, beständig gegen Öl, Kraftstoffe, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-25°C +80°C

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | BENDING RADIUS | COIL LENGTH |
|----|-------|----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
| 4 | 5/32 | 10 | 3/8 | 0.10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | 100 |
| 5 | 3/16 | 12 | 15/32 | 0.12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | 100 |
| 6 | 1/4 | 13 | 1/2 | 0.13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 100 |
| 7 | 9/32 | 14 | 35/64 | 0.14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 100 |
| 8 | 5/16 | 15 | 19/32 | 0.17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 65 | 100 |
| 10 | 3/8 | 17 | 43/64 | 0.20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 100 |
| 13 | 1/2 | 20 | 25/32 | 0.24 | 10 | 150 | 30 | 450 | 105 | 50 |
| 15 | 19/32 | 23 | 29/32 | 0.32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 50 |
| 19 | 3/4 | 27 | 1 5/8 | 0.39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 50 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0.63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 50 |

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

TGT PETROCAR W.P. 10 BAR ITALY