

PETROFLEX SD /10

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR KRAFTSTOFFEN UND MINERALÖL - AUSDECKE GERIEFT



ANWENDUNG

Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Mineralöl, wie Diesel, Benzin, Kraftstoffe, mit Aromatenanteil bis 50%, hochflexibel für leichte Handhabung

INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 1 Kupferlitze zur Erdung

DECKE

Schwarz, gerieft, stoffgemustert, antistatisch, **SBR/NBR/PVC**-Mischung, beständig gegen Öl, abrieb- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +80°C

| ID | | WEIGHT | WP | | BP | | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|-------------|
| mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 19 | 3/4 | 0.60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 57 | 0.9 | 40 |
| 25 | 1 | 0.78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 75 | 0.9 | 40 |
| 30 | 1 3/16 | 0.92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 90 | 0.9 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 1.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 96 | 0.9 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 1.24 | 10 | 150 | 30 | 450 | 114 | 0.9 | 40 |
| 40 | 1 37/64 | 1.28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 0.9 | 40 |
| 45 | 1 25/32 | 1.47 | 10 | 150 | 30 | 450 | 135 | 0.9 | 40 |
| 51 | 2 | 1.57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 153 | 0.9 | 40 |
| 60 | 2 23/64 | 1.70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 270 | 0.9 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 1.80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 285 | 0.7 | 40 |
| 76 | 3 | 3.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 340 | 0.7 | 40 |
| 102 | 4 | 4.20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 0.7 | 40 |

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG