

PETRONINE SAE J30R9 L/L

MITTELDRUCK-KRAFTSTOFFEINSPRITZSCHLAUCH SAE J30R9 - LONG LENGTH



ANWENDUNG

Kraftstoffeinspritzleitungen, Diesel, Biodiesel (B10, B20, B100, RME); E10-Benzin, E15, E85. Geringe Durchlässigkeit

INNENSEELE

Schwarz, glatt, FKM Gummi-Qualität

EINLAGEN

Aramidfasergeflecht

DECKE

Schwarz, glatt ECO Gummi-Qualität, temperatur-, öl- und ozonbeständiges

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +135°C Temperature Spitzen +150°C

NORMEN

SAE J30R9, leitfähiges Rohr nach EN ISO8031-DEC2009, R_s ≤ 1MΩ/m

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
5	3/16	11	7/16	0,10	12,5	188	62	930	60	25
6	1/4	12	15/32	0,13	12,5	188	62	930	70	25
8	5/16	15	19/32	0,16	12,5	188	62	930	80	25
10	13/32	17,2	43/64	0,21	10	150	34	510	85	25
13	1/2	20,2	25/32	0,28	10	150	34	510	100	25

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

TGT PETRONINE - SAE J30R9 - I.D. - LOW PERMEABILITY - 135°C - EN ISO8031-DEC2009 - R_s ≤ 1MΩ/m - Q/Y ITALY

WICHTIGE INFORMATIONEN

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND VERANTWORTUNG DES NUTZERS

Gummischläuche haben eine Lebensdauer, die je nach Verwendungszweck variiert.

Die Geräte und Systeme, in denen der Schlauch installiert werden soll, müssen konform und sicher entworfen sein.

Aufgrund der Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten und Verwendungsarten, für die der Schlauch bestimmt sein kann, übernimmt Tubi Gomma Torino S.p.A. keine Garantie für die ordnungsgemäße Funktion des Produkts in allen möglichen Situationen. Die Analyse der technischen Aspekte im Zusammenhang mit sehr speziellen Anwendungen sowie die Beurteilung der Eignung und Angemessenheit des Schlauchs für den beabsichtigten Einsatz ist und bleibt die Aufgabe des Nutzers zum Zeitpunkt der Auswahl des am besten geeigneten Produkts für seine Bedürfnisse.

Daher ist, in Anbetracht der Vielfalt der Betriebsbedingungen sowie der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten und Verwendungen, für die Produkte von Tubi Gomma Torino S.p.A. erworben werden können, der Endnutzer allein für die endgültige Auswahl des Produkts verantwortlich, das für die beabsichtigte Nutzung und/oder Anwendung am besten geeignet ist, damit das gewählte Produkt die erforderlichen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen für die jeweilige Nutzung erfüllt.

Alle Informationen und technischen Daten, die in den Produktdatenblättern enthalten sind, die auf der Website www.tubigommatorino.com verfügbar und herunterladbar sind, müssen von Nutzern mit den entsprechenden technischen Kenntnissen analysiert und geprüft werden.

Tubi Gomma Torino S.p.A. ist nicht und wird nicht verantwortlich gemacht für jegliche direkte und/oder indirekte Folge, die sich aus der Verwendung des Produkts durch den Endnutzer ergibt, wenn diese Verwendung von der in den Katalogen, Produktdatenblättern, Angeboten, Bestellbestätigungen und etwaigen beigefügten Empfehlungen abweicht.

Eine unangemessene und/oder unzureichende Auswahl des Produkts oder die Nichteinhaltung der richtigen Verfahren für die Installation, Verwendung, Wartung und Lagerung der Schläuche kann zum Bruch des Schlauchs führen und Sachschäden und/oder schwere Verletzungen von Personen verursachen.

Für die Auswahl und den korrekten Gebrauch der Produkte von Tubi Gomma S.p.A. ist es erforderlich, auch das Dokument „Empfehlungen für die Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung von Gummischläuchen“ zu berücksichtigen, das von Assogomma (Verband der Gummi- und Kunststoffindustrie) bereitgestellt wird und im Download-Bereich der Website www.tubigommatorino.com verfügbar ist.

Diese Empfehlungen, die zur Beachtung empfohlen werden, entsprechen der internationalen Norm ISO 8331, „Gummi- und Kunststoffschläuche und -leitungen – Leitlinien für Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung“.

Aus Sicherheitsgründen darf der in den technischen Datenblättern des Produkts angegebene Betriebsdruck niemals überschritten werden.

Für spezifische und/oder besondere Anwendungen von Gummischläuchen sind die gesetzlichen Bestimmungen und die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Zusätzlich zu den oben genannten Informationen wird den Nutzern mitgeteilt, dass weitere Empfehlungen für besonders kritische Anwendungen zur Verfügung stehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Vertrieb (com@tubigommatorino.it) oder telefonisch (+39 0142 641300).