

WELTWIN 20 ISO3821 L/L

ZWILLINGSSCHWEIßSCHLAUCH



ANWENDUNG

Zwillingss-Schweißschlauch, zum Autogenschweißen (Acetylen/Sauerstoff)

INNENSEELE

Schwarz, glatt, **SBR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE

Blau und rot, glatt, **SBR/EPDM**-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-25°C +80°C

NORMEN

ISO 3821

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6+6	1/4 +1/4	13	1/2	0.35	20	300	60	900	50/100
8+8	5/16 +5/16	15	19/32	0.40	20	300	60	900	50/100
9+9	23/64 +23/64	16	5/8	0.43	20	300	60	900	50/100

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

TGT WELTWIN W.P. 20 BAR ISO 3821 ITALY