

ABRACON-FV

TUYAU ASPIRATION POUR MATERIAUX ABRASIFS



APPLICATION

Aspiration pour gravier, roches, ciment, sable, en une ambiance très agressive comme les mines, les tunnel, les chantiers de constructions

TUBE INTERIEUR

Beige, lisse en caoutchouc **NR** (PARA)

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec spirales métallique et 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, ondulé, antistatique ($R < 10^6$ Ohm/m) grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +70°C

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
76	3	1.70	220	0.9	40
102	4	3.50	350	0.9	40
127	5	4.52	455	0.9	40
152	6	6.00	630	0.9	40
203	8	12.70	990	0.7	40
254	10	15.60	1120	0.7	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

ABRACON FV

TRANSPORT HOSE

ITALY

tubi gomma torino