


ABRAFLAT /4

TUYAU CIMENT APLATISSABLE



APPLICATION

Tuyau refoulement aplatissable pour sable, ciment, gravier et matériaux abrasifs secs

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, antistatique en caoutchouc **NR/SBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

SBR/NR/PVC noir, lisse, antistatique grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +70°C

NORMES

DIN 53516 70 ± 5mm³

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
90	3 35/64	100	3 15/16	1.25	4	60	12	180	40/61
102	4	112	4 13/32	1.39	4	60	12	180	40/61
110	4 21/64	120	4 23/32	1.52	4	60	12	180	40/61
127	5	137	5 25/64	1.72	4	60	12	180	40/61
152	6	162	6 3/8	2.05	4	60	12	180	40/61
203	8	213	8 25/64	2.74	4	60	12	180	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

