

ABRAFLEX SD/10

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT POUR CIMENT- ONDULATION CARREE



APPLICATION

Tuyau pour aspiration et refoulement de sable, ciment, gravier et matériaux abrasifs. L'ondulation carrée extérieure assure une souplesse exceptionnelle

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, antistatique en caoutchouc **NR/SBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

SBR/NR/PVC noir, ondulation carrée, antistatique grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +70°C

NORMES

DIN 53516 50 ± 5mm3

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	1.80	10	150	30	450	153	0.9	40
60	2 3/8	2.10	10	150	30	450	180	0.9	40
63.5	2 1/2	2.30	10	150	30	450	285	0.7	40
70	2 3/4	2.50	10	150	30	450	315	0.7	40
76	3	2.90	10	150	30	450	340	0.7	40
80	3 5/32	3.30	10	150	30	450	360	0.7	40
90	3 35/64	3.60	10	150	30	450	405	0.7	40
102	4	4.80	10	150	30	450	450	0.7	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

