


ABRAMUD SW /20

TUYAU REFOULEMENT DES BOUES DE FORAGE



APPLICATION

Tuyau refoulement des équipements des plate-formes offshore, pour boues de forage mélangées à de l'huile et du pétrole brut

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en **NBR/PVC**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, grain toile, résistant à l'huile, graisse, eau de mer, ozone, basse inflammabilité

TEMPERATURE

-40°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	96	3 25/32	3.70	20	300	80	1200	60
102	4	124	4 7/8	5.20	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	7.40	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.70	20	300	80	1200	60
203	8	227	8 15/16	10.80	20	300	60	900	40
254	10	285	11 7/32	17.20	20	300	60	900	20
302	12	337	13 17/64	22.50	20	300	60	900	12

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

