

AERSTEL /40

TUYAU NAPPE ACIER AIR COMPRIME



APPLICATION

Tuyau refoulement air comprimé pour outillages pneumatiques haute pression. Applications lourdes dans les chantiers autoroutiers, chemin de fer, tunnels et mines

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, en caoutchouc **SBR**

ARMATURE

Nappes en acier très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

SBR jaune, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
13	1/2	22	7/8	0.41	40	600	160	2400	65	40/61
19	3/4	28	1 7/64	0.54	40	600	160	2400	95	40/61
25	1	34	1 11/32	0.69	40	600	160	2400	125	40/61
32	1 1/4	42	1 21/32	1.07	40	600	160	2400	160	40/61
38	1 1/2	48	1 57/64	1.27	40	600	160	2400	190	40/61
51	2	64	2 17/32	1.99	40	600	160	2400	255	40/61
63	2 1/2	77	3 5/16	2.43	30	450	120	1800	315	40/61
76	3	90	3 35/64	2.90	30	450	120	1800	380	40/61
102	4	116	4 9/16	4.10	30	450	120	1800	510	40/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

TGT AERSTEL 0 W.P. 40 BAR ITALY tubi gomma torino