

# AGRA-SH SD/20

Raccord avec talons en caoutchouc



## APPLICATION

Utilisé dans toutes les applications où les aliments (liquides ou solides) ne doivent absolument pas entrer en contact avec les surfaces métalliques des raccords. De plus, avec cette structure, l'accumulation habituelle de matière qui se forme à l'extrémité des raccords en queue de tuyaux alimentaires courants équipés de raccords sertis, est totalement éliminée

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **EPDM**, inodore et sans saveur. Les nombreuses couches de caoutchouc compactes forment également le joint frontal des brides

## ARMATURE

Nappes synthétiques haute résistance, avec spirales métalliques incorporées

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** bleu, ondulé, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## NORMES

FDA titre 21 art.177.2600 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, CE 1935/2004, PHTHALATE FREE

## EMBOUTES

La connexion, exclusivement bride, est en caoutchouc / métal: la surface d'étanchéité de la bride est en caoutchouc, renforcée par une bague métallique; la bride tournante externe est métallique. Matériaux et spécifications sur demande du client

## MARQUAGE



SD

W.P. 20 BAR (300 PSI)

FDA

BfR

PHTHALATE FREE

ITALY

