

# AGRABLOW /10 240°C

TUYAU REFOULEMENT D'AIR CHAUD POUR LES COMPRESSEURS DES CITERNES SUR LES CAMIONS



## APPLICATION

Tuyau refoulement d' air chaud pour les compresseurs des citernes sur les camions

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthouc EPM, inodore et sans saveur

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

## REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-40°C +240°C

## NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (a,b,c,d) pour aliments sec

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
25	1	41	1 5/8	0.88	10	150	30	450	40
45	1 25/32	63	2 31/64	1.67	10	150	30	450	40
51	2	69	2 23/32	1.86	10	150	30	450	40
60	2 23/64	78	3 25/32	2.14	10	150	30	450	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.25	10	150	30	450	40
76	3	94	3 45/64	2.65	10	150	30	450	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

**AGRABLOW**

**D** **W.P. 10 BAR (150 PSI)** **240°C** **FDA**

ITALY

**tubi gomma torino**