

# AGRABREW /10

TUYAU POUR REFOULEMENT DE BIÈRE



## APPLICATION

Tuyau refoulement de bière, alcool, boissons gazeuses

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **BIIR** (Butyl), inodore et sans saveur

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** orange, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-40 °C+120°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

## NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	31	1 7/32	0.82	10	150	30	450	40
25	1	37	1 29/64	1.00	10	150	30	450	40
32	1 1/4	48	1 57/64	1.29	10	150	30	450	40
38	1 1/2	56	2 13/64	1.86	10	150	30	450	40
51	2	71	2 51/64	2.58	10	150	30	450	40
63.5	2 1/2	85.0	3 3/8	3.15	10	150	30	450	40
65	2 9/16	87	3 27/64	3.70	10	150	30	450	40
76	3	101	3 31/32	4.58	10	150	30	450	40
102	4	132	5 13/64	7.57	10	150	30	450	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE



ITALY



tubi gomma torino