

AGRABREW SD /12

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DE BIÈRE



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de bière, alcool, boissons gazeuses

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthouc **BIIR** (Butyl), inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM orange, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40 °C+120°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	32	1 1/4	0.78	12	180	36	540	80	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.92	12	180	36	540	115	0.9	40
32	1 1/4	46	1 13/16	1.19	12	180	36	540	145	0.9	40
38	1 1/2	52	2 15/32	1.48	12	180	36	540	180	0.9	40
51	2	65	2 9/16	1.89	12	180	36	540	245	0.9	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.91	12	180	36	540	340	0.9	40
65	2 9/16	83	3 15/64	2.97	12	180	36	540	350	0.9	40
76	3	95	3 47/64	3.41	12	180	36	540	410	0.9	40
102	4	122	4 51/64	4.96	12	180	36	540	580	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

