

AGRACORN SD /10 - NO SPARKS

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES SECS ET ABRASIFS



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement des produits alimentaires abrasifs et secs tel que grains, riz, sucre, farines et nourritures animale

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthchouc NR, inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec spirales métalliques et 1 fil en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

NR/SBR noir, lisse, antistatique (R<10⁶ Ohm/m) grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +80°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (a,b,c,d) pour aliments sec, BfR et ADI free, PHTHALATE FREE, D.M.21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	66	2 19/32	1.92	10	150	30	450	245	0.9	40
60	2 3/8	75	2 61/64	2.30	10	150	30	450	315	0.9	40
63.5	2 1/2	79	3 7/64	2.43	10	150	30	450	340	0.9	40
70	2 3/4	86	3 25/64	2.80	10	150	30	450	390	0.9	40
76	3	92	3 5/8	3.28	10	150	30	450	410	0.9	40
80	3 5/32	96	3 25/32	3.45	10	150	30	450	440	0.9	40
90	3 35/64	106	4 11/64	3.80	10	150	30	450	475	0.9	40
102	3 1/2	120	5 1/22	4.80	10	150	30	450	580	0.9	40
152	4	174	6 27/32	9.66	10	150	30	450	850	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

