

AGRAFLAT /10 - NO SPARKS

TUYAU REFOULEMENT APLATISSABLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES SECS ET ABRASIFS



APPLICATION

Tuyau refoulement de produits alimentaires abrasifs et secs tel que grains, riz, sucre, farines et nourritures animale. Aplatisable

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **NR**, inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec 1 fil en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, antistatique ($R < 10^6$ Ohm/m) grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +80°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (a,b,c,d) pour aliments sec, BfR et ADI free, PHTHALATE FREE, D.M.21/03/73, CE 1935/2004



Mélange de revêtement testé et approuvé par I.M.Q., selon la norme ISO EN 60079-0:2012 ($R \leq 109$ Ohm/m). Structures aptes à garantir et maintenir les exigences opérationnelles dans l'environnement ATEX.

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
80	3 5/32	90	3 35/64	1.91	10	150	30	450	40
90	3 35/64	100	3 15/16	2.30	10	150	30	450	40
102	4	112	4 13/32	2.43	10	150	30	450	40
152	6	166	6 17/32	4.79	10	150	30	450	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

