

AGRAMILK /10

TUYAU REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES GRAS



APPLICATION

Tuyau refoulement du lait et produits alimentaires gras

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthchouc **NBR**, inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

NBR bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +80°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras, BFR et ADI free, PHTHALATE free, D.M.21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	29	1 9/64	0.54	10	150	30	450	40
25	1	35	1 3/8	0.75	10	150	30	450	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1.00	10	150	30	450	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.06	10	150	30	450	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.26	10	150	30	450	40
40	1 37/64	52	2 15/32	1.32	10	150	30	450	40
51	2	64	2 17/32	1.63	10	150	30	450	40
60	2 23/64	73	2 7/8	2.06	10	150	30	450	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.17	10	150	30	450	40
65	2 9/16	79	3 7/64	2.30	10	150	30	450	40
70	2 3/4	84	3 5/16	2.42	10	150	30	450	40
76	3	90	3 35/64	2.60	10	150	30	450	40
80	3 5/32	94	3 45/64	2.70	10	150	30	450	40
90	3 35/64	104	4 15/16	2.98	10	150	30	450	40
102	4	116	4 9/16	3.42	10	150	30	450	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

