

AGRAMILK SD /10 2W

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES GRAS - REVETEMENT ONDULE



APPLICATION

Tuyau pour aspiration et refoulement de lait et produits alimentaires gras, très souple

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **NBR**, inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

NBR bleu, ondulé, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +80°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras, BfR et ADI free, PHTHALATE free, D.M.21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	10	150	30	450	80	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.26	10	150	30	450	125	0.9	40
51	2	65	2 9/16	1.85	10	150	30	450	150	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.10	10	150	30	450	160	0.9	40
76	3	92	3 5/8	2.90	10	150	30	450	190	0.9	40
102	4	118	4 41/64	4.10	10	150	30	450	200	0.9	40
152	6	172	6 49/64	8.30	10	150	30	450	425	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

