

# AGRASPIRITS SD /10

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES SUPER ALCOOLIQUES



## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de alcools jusqu'à 96°, vin, bière, eau potable, etc

## TUBE INTERIEUR

Clair, translucide, **UHMWPE** (polyéthylène à haut poids moléculaire) qualité alimentaire, inodore et sans saveur

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** blanc, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-20°C +100°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

## NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.70	10	150	30	450	90	0.9	40
25	1	37	1 29/64	0.87	10	150	30	450	125	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.10	10	150	30	450	155	0.9	40
38	1 1/2	51	2	1.40	10	150	30	450	190	0.9	40
51	2	67	2 41/64	2.37	10	150	30	450	260	0.9	40
63.5	2 1/2	80	3 5/32	3.20	10	150	30	450	360	0.9	40
76	3	92	3 5/8	3.72	10	150	30	450	515	0.9	40
102	4	118	4 41/64	4.30	10	150	30	450	605	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

**AGRASPIRITS**

SD

W.P. 10 BAR (150 PSI)

FDA

BfR

KTW

PHTHALATE FREE



ITALY



tubi gomma torino