

AGRAWINE /10

TUYAU REFOULEMENT DES LIQUIDES ALIMENTAIRES NON GRAS



APPLICATION

Tuyau refoulement de vin, jus de fruits et boissons gazeuses

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthouc **EPDM**, inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM rouge, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40 °C+120°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	23	29/32	0.38	10	150	30	450	40
19	3/4	29	1 9/64	0.50	10	150	30	450	40
25	1	35	1 3/8	0.72	10	150	30	450	40
30	1 3/16	41	1 5/8	0.90	10	150	30	450	40
32	1 1/4	43	1 45/64	0.97	10	150	30	450	40
38	1 1/2	51	2	1.17	10	150	30	450	40
40	1 37/64	53	2 15/16	1.32	10	150	30	450	40
51	2	65	2 9/16	1.66	10	150	30	450	40
63.5	2 1/2	78	3 25/32	2.20	10	150	30	450	40
65	2 9/16	79	3 7/64	2.50	10	150	30	450	40
76	3	92	3 5/8	2.70	10	150	30	450	40
102	4	118	4 41/64	3.51	10	150	30	450	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.