

# AGRAWINE SD /10

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES LIQUIDES ALIMENTAIRES NON GRAS



## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de vin, jus de fruits et boissons gazeuses. Conteneur d'alcool jusqu'à 50°

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **EPDM**, inodore et sans saveur

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** rouge, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-40 °C+120°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

## NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (e) pour aliments aqueux, BFR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.62	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.78	10	150	30	450	115	0.9	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1.05	10	150	30	450	135	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.21	10	150	30	450	145	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.40	10	150	30	450	180	0.9	40
40	1 37/64	52	2 15/32	1.46	10	150	30	450	200	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.90	10	150	30	450	245	0.9	40
60	2 23/64	74	2 59/64	2.25	10	150	30	450	320	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.37	10	150	30	450	340	0.9	40
65	2 9/16	79	3 7/64	2.44	10	150	30	450	350	0.9	40
70	2 3/4	84	3 5/16	2.61	10	150	30	450	385	0.9	40
76	3	89	3 1/2	2.76	10	150	30	450	410	0.9	40
80	3 5/32	94	3 45/64	2.93	10	150	30	450	425	0.9	40
90	3 35/64	104	4 15/16	3.25	10	150	30	450	450	0.9	40
102	4	116	4 9/16	3.47	10	150	30	450	580	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

