

# AQUAFLAT /20

TUYAU REFOULEMENT D'EAU APLATISSABLE



## APPLICATION

Tuyau refoulement aplatissable pour eau et fluides inertes, pour l'irrigation, les pompes submergées, les eaux industrielles et l'engrais naturels liquides

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc **SBR**

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

## REVETEMENT EXTERIEUR

**SBR** noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-30° C +80° C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
60	2 3/8	69	2 23/32	1.30	20	300	60	900	20/40/61
80	3 5/32	91	3 37/64	1.99	20	300	60	900	20/40/61
102	4	113	4 29/64	2.51	20	300	60	900	20/40/61
120	4 23/32	131	5 5/32	2.93	20	300	60	900	20/40/61
152	6	163	6 27/64	3.67	20	300	60	900	20/40/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

