


# AQUAMASTER SD /20

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU



## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement d'eau et fluides inertes, pour systèmes d'irrigation à pluie. Très souple et robuste

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc **EPDM**

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-30°C +100°C pointes 120°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
25	1	36	1 27/64	0.65	20	300	60	900	125	0.9	40
32	1 1/4	43	1 45/64	0.9	20	300	60	900	160	0.9	40
38	1 1/2	49	1 15/16	1.1	20	300	60	900	190	0.9	40
51	2	62	2 7/16	1.14	20	300	60	900	255	0.9	40
63	2 1/2	75	2 61/64	1.8	20	300	60	900	315	0.9	40
76	3	90	3 5/9	2.45	20	300	60	900	380	0.9	40
102	4	117	4 39/64	3.6	20	300	60	900	510	0.9	40
127	5	147	5 25/32	5.8	20	300	60	900	620	0.9	40
152	6	172	6 49/64	9.25	20	300	60	900	820	0.8	40
203	8	230	9 1/16	14.25	20	300	60	900	1100	0.7	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

