

ASPIMOKE

TUYAU MULTI-USAGE POUR AIR, FUMÉES COPEAUX DE BOIS - REVETEMENT ONDULE



APPLICATION

Tuyaux multi-usage, pour air, fumée, copeaux de bois, etc

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc **SBR/NR** très mince et léger

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

SBR/NR/PVC noir, ondulé, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +90°C

| ID | | WEIGHT | VACUUM | COIL LENGTH |
|------|---------|--------|--------|-------------|
| mm | inch | kg/m | bar | m |
| 25 | 1 | 0.29 | 0.9 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 0.38 | 0.9 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 0.44 | 0.9 | 40 |
| 40 | 1 37/64 | 0.46 | 0.9 | 40 |
| 45 | 1 47/64 | 0.52 | 0.9 | 40 |
| 51 | 2 | 0.58 | 0.9 | 40 |
| 60 | 2 23/64 | 0.68 | 0.9 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 0.74 | 0.9 | 40 |
| 70 | 2 3/4 | 0.81 | 0.7 | 40 |
| 76 | 3 | 0.88 | 0.7 | 40 |
| 80 | 3 5/32 | 0.93 | 0.7 | 40 |
| 90 | 3 35/64 | 1.04 | 0.7 | 40 |
| 102 | 4 | 1.37 | 0.7 | 40 |
| 110 | 4 21/64 | 1.40 | 0.7 | 40 |
| 120 | 4 23/32 | 1.43 | 0.7 | 40 |
| 127 | 5 | 1.50 | 0.7 | 40 |
| 152 | 6 | 1.68 | 0.4 | 40 |
| 180 | 7 15/16 | 2.35 | 0.25 | 40 |
| 203 | 8 | 2.50 | 0.15 | 40 |

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

