

CALORFIGHTER SW 300

TUYAU REFOULEMENT D'EAU POUR SYSTEMES ANTIFEU POUR ARROSAGE INTENSIF- CERTIFIÉ ABS



APPLICATION

Tuyau refoulement d'eau pour dispositif de suppression des incendies sur les plateformes de forage

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, en CR

ARMATURE

Nappes en acier très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

Fibres de verre vulcanisées avec une couche extérieure de caoutchouc CR rouge. Résistant au feu, à l'eau de mer, à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +100°C

NORMES

EN 15540:1999 (800°C X 30') / PDA ABS Nr. 16-GE1577500-PDA

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
51	2	80	3 5/32	4.90	20	300	100	1500	420	60
76	3	108	4 15/64	7.50	20	300	100	1500	535	60
102	4	134	5 9/32	11.00	20	300	100	1500	640	60
127	5	160	6 19/64	13.40	20	300	100	1500	1100	60
152	6	185	7 9/32	15.70	20	300	100	1500	1210	60

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

