

CALORFOOD 120°C FDA L/L

TUYAU ALIMENTAIRE FDA POUR EAU CHAUDE



APPLICATION

Tuyau refoulement d'eau chaude et détergents, employé pour les machines lavage industriel et en général pour lavage des industries alimentaires

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc EPDM de qualité alimentaire

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM bleu, lisse, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques (autre couleurs sur demande)

TEMPERATURE

-40°C +120°C

NORMES

FDA titre 21, article 177.2600 pour aliments aqueux

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	12	15/32	0.13	10	150	30	450	MAX 100
6	1/4	13	1/2	0.14	10	150	30	450	MAX 100
8	5/16	15	19/32	0.17	10	150	30	450	MAX 100
10	13/32	17	43/64	0.18	10	150	30	450	MAX 100
11	7/16	19	3/4	0.20	10	150	30	450	MAX 100
12	15/32	19.5	49/64	0.23	10	150	30	450	MAX 100
13	1/2	23	29/32	0.25	10	150	30	450	MAX 100

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

TGT CALORFOOD W.P. 10 BAR FDA ITALY