

CALORGEN 120°C

TUYAU POUR EAU CHAUDE



APPLICATION

Tuyau refoulement d'eau chaude et vapeur (pas saturée), excellent pour nettoyeur basse pression

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc EPDM

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +120°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
10	13/32	20	23/32	0.29	10	150	30	450	40
12	15/32	22	7/8	0.33	10	150	30	450	40
13	1/2	23	29/32	0.35	10	150	30	450	40
15	19/32	25	1	0.39	10	150	30	450	40
16	5/8	26	1 5/16	0.42	10	150	30	450	40
18	45/64	28	1 7/64	0.45	10	150	30	450	40
19	3/4	29	1 9/64	0.47	10	150	30	450	40/61
20	25/32	30	1 3/16	0.49	10	150	30	450	40/61
25	1	35	1 3/8	0.59	10	150	30	450	40/61
30	1 3/16	41	1 5/8	0.85	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	42	1 21/32	0.88	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	0.90	10	150	30	450	40/61
35	1 3/8	47	1 27/32	0.97	10	150	30	450	40/61
38	1 1/2	50	1 31/32	1.22	10	150	30	450	40/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.33	10	150	30	450	40/61
42	1 21/32	54	2 1/8	1.41	10	150	30	450	40/61
45	1 25/32	61	2 13/32	1.67	10	150	30	450	40/61
51	2	67	2 41/64	1.85	10	150	30	450	40/61
60	2 23/64	75	2 61/64	3.07	10	150	30	450	40/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

