

CALORGEN 120°C

TUYAU POUR EAU CHAUDE



APPLICATION

Tuyau refoulement d'eau chaude et vapeur (pas saturée), excellent pour nettoyeur basse pression

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc EPDM

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +120°C

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | COIL LENGTH |
|----|---------|----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 10 | 13/32 | 20 | 23/32 | 0.29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 12 | 15/32 | 22 | 7/8 | 0.33 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0.35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 15 | 19/32 | 25 | 1 | 0.39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0.42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 18 | 45/64 | 28 | 1 7/64 | 0.45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0.47 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 20 | 25/32 | 30 | 1 3/16 | 0.49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0.59 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 41 | 1 5/8 | 0.85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 42 | 1 21/32 | 0.88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 0.90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 47 | 1 27/32 | 0.97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1.22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 40 | 1 37/64 | 54 | 2 1/8 | 1.33 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 42 | 1 21/32 | 54 | 2 1/8 | 1.41 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 45 | 1 25/32 | 61 | 2 13/32 | 1.67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 1.85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 75 | 2 61/64 | 3.07 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

