

# CALORWATER 120°C L/L

TUYAU POUR EAU CHAUDE



## APPLICATION

Tuyau refoulement d'eau chaude et fluides de réfrigération, employé pour les radiateurs automobiles. Excellent même pour lavage à basse pression

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc EPDM

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

## REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM noir, lisse, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-40°C +120°C

| ID |       | OD |         | WEIGHT | WP  |     | BP  |     | BENDING RADIUS | COIL LENGTH |
|----|-------|----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------|
| mm | inch  | mm | inch    | kg/m   | bar | psi | bar | psi | mm             | m           |
| 5  | 3/16  | 11 | 7/16    | 0.12   | 10  | 150 | 30  | 450 | 20             | MAX 100     |
| 6  | 1/4   | 13 | 1/2     | 0.14   | 10  | 150 | 30  | 450 | 23             | MAX 100     |
| 8  | 5/16  | 15 | 19/32   | 0.17   | 10  | 150 | 30  | 450 | 37             | MAX 100     |
| 9  | 3/8   | 16 | 5/8     | 0.17   | 10  | 150 | 30  | 450 | 45             | MAX 100     |
| 10 | 3/8   | 17 | 43/64   | 0.18   | 10  | 150 | 30  | 450 | 45             | MAX 100     |
| 12 | 15/32 | 19 | 3/4     | 0.22   | 10  | 150 | 30  | 450 | 50             | MAX 50      |
| 13 | 1/2   | 20 | 25/32   | 0.24   | 10  | 150 | 30  | 450 | 55             | MAX 50      |
| 14 | 35/64 | 22 | 7/8     | 0.27   | 10  | 150 | 30  | 450 | 60             | MAX 50      |
| 15 | 19/32 | 23 | 29/32   | 0.32   | 10  | 150 | 30  | 450 | 60             | MAX 50      |
| 16 | 5/8   | 23 | 29/32   | 0.29   | 10  | 150 | 30  | 450 | 65             | MAX 50      |
| 18 | 23/32 | 26 | 1 5/16  | 0.37   | 10  | 150 | 30  | 450 | 70             | MAX 50      |
| 19 | 3/4   | 27 | 1 5/8   | 0.39   | 10  | 150 | 30  | 450 | 80             | MAX 50      |
| 20 | 25/32 | 28 | 1 7/64  | 0.42   | 10  | 150 | 30  | 450 | 95             | MAX 50      |
| 22 | 7/8   | 30 | 1 3/16  | 0.51   | 10  | 150 | 30  | 450 | 120            | MAX 50      |
| 25 | 1     | 34 | 1 11/32 | 0.60   | 10  | 150 | 30  | 450 | 180            | MAX 50      |

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

TGT CALORWATER W.P. 10 BAR D ITALY