

CHEMIREX /10

TUYAU EN FKM REFOULEMENT PRODUITS CHIMIQUES



APPLICATION

Tuyau refoulement de chimiques agressifs et acides avec concentration élevée. Pour ultérieurs renseignements, s'il vous plait, veuillez consulter le tableau des résistances chimiques a la fin du catalogue

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, en caoutchouc FKM

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, grain toile, résistant aux produits chimiques, à l'huile, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-35°C +180°C

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | COIL LENGTH |
|----|---------|----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 6 | 1/4 | 16 | 5/8 | 0.27 | 10 | 150 | 40 | 600 | 20/40 |
| 8 | 5/16 | 18 | 45/64 | 0.32 | 10 | 150 | 40 | 600 | 20/40 |
| 10 | 3/8 | 20 | 25/32 | 0.38 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0.45 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0.53 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0.60 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 20 | 25/32 | 30 | 1 3/16 | 0.63 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0.75 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 30 | 1 3/16 | 42 | 1 21/32 | 1.07 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1.15 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 35 | 1 3/8 | 47 | 1 27/32 | 1.25 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1.33 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 40 | 1 37/64 | 54 | 2 1/8 | 1.65 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 2.10 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

